

SK - Vyhlásenie zhody

CSK

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **Arcus International, s.r.o., 930 36 Horná Potôň č.d. 85**

výrobne: **Arcus International, s.r.o., 930 36 Horná Potôň č.d. 85**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Interiérové dvere z hliníka systému ALUPROF MB-45D**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: **STN 74 6481: 2000 + Z1: 2003 + Z2: 2006 Dvere. Požiadavky a skúšky**

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Svetlá šírka / výška dverí	723x1970, 596x2000	vlastný záznam o meraní
Ovládacie sily	Trieda 2	LK-0557/09, ITB Varšava, Poľsko
Odolnosť proti zvislému zaťaženiu	Trieda 3	
Odolnosť proti statickému krúteniu	Trieda 3	
Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom	Trieda 3	
Odolnosť proti nárazu tvrdým telesom	Trieda 3	
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	5	

Opis výrobku:

Interiérové dvere z hliníka sa vyrábajú z prvkov jednokomorových profilových systémov z hliníka výrobcu ALUPROF S.A. Bielsko-Biala, Poľsko. Styk rámu a krídla dverí je dorazovo tesnený v oboch krajných zónach tesniacimi profilmi z EPDM. V základnom vyhotovení sú zasklievané jednoduchým sklom a kovaním s jednobodovým uzatváraním.

Vyrábajú sa tieto varianty podľa spôsobu otvárania aj v kombinácii s pevnými nadsvetlíkmi alebo bočnými stenami:

- jednokrídlové dvere,
- dvojkridlové dvere.

Účel a spôsob použitia v stavbe:

Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách objektov.

Výrobok je určený do požiarne deliacich konštrukcií.

Meno: Tibor Mokus

podpis:

Funkcia: konateľ

Dátum: 1.10.2010

